Feuille de données techniques

Rico Anti-algues et anti-lichen

pour l'intérieur et l'extérieur

Nature du produit

Produit prêt à l'emploi, contenant du chlore, oxydant et désinfectant pour éliminer mousse, lichen, moisissures et algues. A effet de blanchiment.

Données techniques

Base: solution hypochlorite

Composants: < 2,5% eau de javel, < 1% tensio-actifs, < 1% lessive de sodium

Densité: 1,046 g/ml
Valeur de pH: 13 à 20° C
Point d'inflammation: pas utilisable
COV: 0,00%
Couleur: incolore

Conditionnement

Art. n°: 533938

Contenu: flacon vaporisateur de 500 ml avec double sécurité enfant

Consistance: très liquide

Stabilité au stockage: 24 mois après la fabrication

Propriétés

L'anti-algues et anti-lichen RICO[®] a un effet blanchissant et agit en profondeur en quelques minutes. Il présente en outre des propriétés désinfectantes.

Pour toutes les surfaces lisses ou absorbantes comme les carreaux, les joints, la pierre, le béton, la maçonnerie, le plâtre et le bois.

Domaine d'application

L'anti-algues et anti-lichen RICO[®] est un excellent produit pour éliminer mousse, lichen, algues, moisissures et lichen sur toutes les surfaces lisses ou absorbantes comme la pierre, les joints, la maçonnerie, les crépis en résine synthétique, les papiers peints, les dalles de jardin, le plâtre, le béton, les tuiles. le bois, etc.

En intérieur et en extérieur. Ne pas mettre en contact avec des acides et des métaux.

Mode d'emploi

Vaporiser l'anti-algues et anti-lichen RICO[®] à une petite distance de la surface à traiter et laisser agir. Selon la contamination, le produit agit entre 30 minutes et 3 jours. Rincer ensuite à l'eau claire, frotter éventuellement avec un éponge ou un chiffon.

Lors d'attaques tenaces, répéter l'opération.

Elimine les dépôts verts sur les terrasses, façades d'habitations et de garages, clôtures et maisons en bois, escaliers, toits, plaques de trottoirs, entrées de véhicules, camping-cars et bateaux. Elimine en profondeur et sans frotter moisissures, algues, lichen et dépôts verts sur diverses surfaces. Réduit les risques d'accidents dus aux surfaces glissantes. Conserve et élimine les défauts optiques des surfaces à traiter; ralentit les nouvelles formations.

Indications particulières

A conserver dans un endroit sûr.

Ne pas inhaler l'aérosol. Utiliser uniquement dans des endroits bien aérés.

Observer la Fiche de données de sécurité.

Avant toute utilisation, toujours lire les indications et les informations sur le produit.

Feuille de données techniques

Rico Anti-algues et anti-lichen

pour l'intérieur et l'extérieur

Traiter au préalable la compatibilité de la surface sur une partie dissimulée.

Marquage Danger





Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Laver soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). En cas d'inhalation: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'ingestion: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. A conserver hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation.

Le produit contient: de l'eau de javel.

Exclusion de la responsabilité

Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière de sécurité, application, surveillance des travaux, respect des directives de mise en œuvre et des prescriptions techniques applicables revient exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.